JALAS® 9965 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

EGENSKAPER
Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

SPECIFIKATION

TYP AV SKO **Skyddsskor, lågskor**

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL **Plasmabehandlad textil**

PASSFORM **Normal**

STORLEKAR (EU) **34-47**

KOLLEKTION **Exalter**

PLATTFORM **Performance**

OVANDELSMATERIAL **Microfiber, Textil**

TJOCKLEK PÅ OVANDELSMATERIAL **1,5-1,7**

TÅHÄTTEMATERIAL **Aluminium**

FODERMATERIAL **Polyester**

SULMATERIAL **Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril**

INNERSULA **FX3 Supreme**

INNERSULEMATERIAL **Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, poron® XRD®**

STÄNGNING **BOA® Fit System**

FÄRG **Svart, Röd**

STORLEK	ART. NR	EAN NR	STORLEK	ART. NR	EAN NR
34	9965-34	6408487512575	46	9965-46	6408487512698
35	9965-35	6408487512582	47	9965-47	6408487512704
36	9965-36	6408487512599			
37	9965-37	6408487512605			
38	9965-38	6408487512612			
39	9965-39	6408487512629			
40	9965-40	6408487512636			
41	9965-41	6408487512643			
42	9965-42	6408487512650			
43	9965-43	6408487512667			
44	9965-44	6408487512674			
45	9965-45	6408487512681			

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

JALAS® 9965 EXALTER

FUNKTIONER
Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, bOA® Fit System, snabbsnörning, stabilizator, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, mjuk, specialdesignade detaljer, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

MOTVERKAR RISK FÖR
Tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, rena miljöer

CE

- Aluminiumtåhätta
- Antistatiska egenskaper
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- ESD
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande
- Oljebeständig yttersula
- Ergothan stötdämpningssystem
- Stabilizator

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-02-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

JALAS® 9965 EXALTER

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft (oljebeständig yttersula)

S1: Sko tillverkad av läder eller andra material förutom polymera material + sluten häl + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vattenavvisande ovandel

P: Spiktrampskydd

HRO: Värmebeständig yttersula testad vid 300 °C

A: Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbtion under hälen (testad vid 20 Joule)

SRA: Halkmotstånd på klinkergolv med natriumlaurylsulfat

SRB: Halkmotstånd på stålgolv med glycerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostatisk urladdning (ESD) med resistans under 35 megaohm

DGUV 112-191: Ortopedisk inläggsula enligt tyska DGUV 112-191. Sko testad med ortopedisk inläggsula i enlighet med standarden EN ISO 20345

CE

- Aluminiumtåhätta
- Antistatiska egenskaper
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- ESD
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande
- Oljebeständig yttersula
- Ergothan stötdämpningssystem
- Stabilizator

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-02-23

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com